

Module 组件	TDM230P-B-54		
Series 串联	3BB-PB-54		
Encapsulation 封装	Glass/EVA/Cell/EVA/TPT 玻璃/EVA/电池片/EVA/背板		
Size and Number of cells 电池片尺寸和数量	156mm*156mm 54/9*6pcs 156 毫米*156 毫米 54/9*6pcs		
Pmax 最大功率(W)	230	225	220
Module Efficiency 组件效率(%)	15.67	15.33	14.99
Tolerance 公差	+3%		
Voc 开路电压(V)	33.80	33.80	33.60
Isc 短路电流(A)	8.62	8.55	8.46
Vmp 最大功率电压(V)	28.20	27.82	27.30
Imp 最大功率电流(A)	8.16	8.09	8.06
Max. Syst. Open Voltage 最大系统开路电压(V)	1000		
Diodes 二极管	3by-pass		
Dimension 尺寸(mm)	1482×990×50 1482×990×40		
Weight 重量(kg)	18.5/17		
MAX Over Current Protecng Rating 最大过电流保护率(A)	15		
Operate Temp Scope 操作温度范围℃	-40~+85		
Relative humidity 相对湿度%	0~100%		
Frame Thickness 边框厚度	Quantity 数量/Container 集装箱		
50mm	308pcs/20GP	780pcs/40HQ	
Cell Technology 电池片技术	multi-Si		

Output

Cable	4.0mm ² (TUV)	Length	950mm	Connector	MC Type
-------	--------------------------	--------	-------	-----------	---------

