

标准化方案（一）：UPS 电池 — 塑胶壳

1-3KVA



规格型号	PT-12.8V6Ah	PT-25.6V2.5Ah	PT-25.6V9Ah	PT-38.4V6Ah	PT-48V6Ah	PT-76.8V3Ah
标称电压	12.8V	25.6V	25.6V	38.4V	48V	76.8V
电池容量	6Ah	2.5Ah	9Ah	6Ah	6Ah	3Ah(2.5Ah)
工作电压	10V~14.4V	20V~28.8V	20V~28.8V	30V~43.2V	40V~57.6V	60V~86.4V
最大持续放电电流	45A	45A	45A	45A	45A	21A(45A)
最大瞬间放电电流	60A@5S	60A@5S	60A@5S	60A@5S	60A@5S	30A@5S 75A@5S
电芯材料	磷酸铁锂 (10C/20C放电倍率)					
设计寿命	10年					
防护等级	IP54					
充电温度范围	0~45°C					
放电温度范围	-20~60°C					
支持模组并联	4S4P	3S4P	3S4P	2S4P	4P	4P
尺寸	150*68*94mm			181*77*167mm		
重量	1KG	1KG	2.9KG	2.9KG	3.4KG	2.9KG
符合标准	IEC62619、UN38.3					