

SL45-78BGI

475~485W

양면발전 태양광 모듈

SL45-78BGI-475S · SL45-78BGI-480S · SL45-78BGI-485S

자격 및 인증

KS C 8561 : Crystalline silicon photovoltaic(PV) module
 ISO 9001 : Quality Management System
 ISO 14001: Environmental Management System
 ISO 45001 : Occupational Health & Safety System



특징



양면 발전

양면발전 태양전지 사용으로 환경에 따라 발전 효율 향상



고강도

초속23m 우박 시험 완료



PID 저항

온도 85°C, 습도 85% RH
 전면 수막 형성, -1500VDC, 192시간 시험 완료



내구성

설하중 : 5,400 Pa
 풍하중 : 2,400 Pa



고출력


0~5Wp 기준 제품 분류
 정격 출력 상위 제품 공급



품질 보증

12 -YEARS PRODUCT WARRANTY

25 -YEARS LINEAR PERFORMANCE WARRANTY



(주)에스에너지

미국 법인 본사
 (SEAI America, Inc.)

칠레 법인 본사
 (S-Energy Chile SpA)

일본 법인 본사
 (S-Energy Japan Co., Ltd.)

일본 법인 도쿄 지사
 (S-Energy Japan Co., Ltd.)

A 경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20 (삼평동, 미래에셋타워 3층)
 T +82-70-4339-7100 F +82-70-4339-7199 E inquiry@s-energy.com

A 18022 Cowan, Suite 260, Irvine, CA 92614, U.S.A
 T +1-949-281-7897 F +1-949-281-7893 E sales.us@s-energy.com

A Av. Cerro El Plomo N° 5420, Office 402, Las Condes, Santiago, Chile
 T +56-22-604-8111 E sales_cl@s-energy.com

A 6F, Hoshiwa City Building, 4-2-15 Kutaro-cho, Chuo-ku, Osaka, Japan
 T +81-6-4703-5388 F +81-6-4703-5387 E sales_jp@s-energy.com

A Fukuroku Building 2F, 2-7 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
 T +81-3-6261-3759 F +81-3-6261-3769 E sales_jp@s-energy.com

홈페이지



전기적 사양

성능(광량 1,000W/m ² , 모듈 온도 25°C, AM=1.5 기준)	SL45-78BGI-475S	SL45-78BGI-480S	SL45-78BGI-485S
출력 (Pmax)	475W	480W	485W
최대 출력 전압 (Vmp)	44.6V	44.9V	45.2V
최대 출력 전류 (Imp)	10.65A	10.70A	10.74A
보증 최소 출력	475W	480W	485W
단락 전류 (Isc)	11.29A	11.31A	11.36A
개방 전압 (Voc)	53.7V	53.9V	54.1V
효율	20.2%	20.4%	20.6%
작동 온도	-40°C to + 85°C		
최대 시스템 전압	1,500V		
최대 직렬 퓨즈 등급	25A		
출력 오차 범위	0 ~ +5W		

후면 발전 이득 (BSTC 조건)

출력 (Pmax)	499W	504W	509W
최대 출력 전압 (Vmp)	44.60V	44.90V	45.20V
최대 출력 전류 (Imp)	11.18A	11.22A	11.27A
단락 전류 (Isc)	11.85A	11.88A	11.93A
개방 전압 (Voc)	53.80V	54.00V	54.20V



* 양면 추가 발전 효과는 모듈의 설치 환경 및 형태에 따라 달라질 수 있으며, 상기와 같이 명시한 전기사양은 5% 추가 발전이 되는 상태의 예시임

기계적 사양

전지	단결정 태양광 전지, 166 x 83mm
전지 개수	156 Cells (6x26 Matrix)
크기	2,264 x 1,038 x 40mm
설하중 / 풍하중	5,400Pa / 2,400Pa
무게	26.5Kg
전면 재료	반사 방지 기술 적용 내열 강화 유리 사용 (3.2mm)
후면 재료	투명 백시트 (Mesh)
프레임	양극 처리 알루미늄 (은색)
정션박스	IP68 with 3 bypass diodes
케이블	12AWG (4mm ²), 케이블 길이 : (+) 1,000mm, / (-) 500mm
커넥터	MC4 호환

온도 계수

Isc 온도 계수	0.04 % / °C
Voc 온도 계수	-0.27 % / °C
Pmpp 온도 계수	-0.35 % / °C
정상 작동 전지 온도	45±2 °C



비고

- Pmax 측정 허용 오차 : ±2.5%
- AAA 등급 사용레이더 사용
- 사양서 상의 내용은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.
- 최종 해석에 대한 권리는 ㈜에스에너지에 있습니다.

참조

제조사사의 공식 지침에 따라 설치되어야 합니다.
상세설치설명서나 지침 등에 명기되지 않은 정보는 하기 기술지원팀 메일로 문의하여 주십시오.
· E-mail : inquiry@s-energy.com