

INVERTERS



Inversor 8 000 W - 15 000 W (trifásico)

Auto-Consumo

Main features

- > **Fornecido c/ interruptor DC.**
- > Arrefecimento natural;
- > Tecnologia sem transformador;
- > Grau de proteção IP65;
- > Temperatura ambiente entre -25 e 60 °C;
- > Altitude máxima 4 000 metros;
- > Display LCD & Bluetooth + APP;
- > Nível de ruído <40 dB;
- > Humidade relativa: 0 até 100%;
- > Garantia: 5 anos. Opção: visualização de consumos + injeção zero (adicionando contador Smart 2704-9726)

Product description

Gama de inversores trifásicos disponíveis com potências nominais de saída de 8 000 W até 15 000 W.

Todos os modelos integram a bolsa de inversores da **DGEG**.

Models and Prices

Code	Model
2704-9408	Inversor R-8000W (Trifásico)
2704-9413	Inversor R-10000W (Trifásico)

Code	Model
2704-9414	Inversor R-15000W (Trifásico)
2704-9726	Contador SMART P/ RENAC C/Sensores (Trifásico)

DADOS TÉCNICOS	8000W	10000W	15000W
ENTRADA (DC)			
Pot. Máxima DC	11710Wp	15000Wp	22500Wp
Pot. Máx. c/MPPT Único	6200W	-	-
Número de MPPT	2	2	2
Entradas por MPPT	1/1	1/1	2/1
Tensão Máx. (DC)	1000V	1000V	1000V
Tensão de Arranque	200V	160V	160V
Tensão Nominal	600V	630V	630V
Func. MPPT	160V - 960V	140V - 950V	140V - 950V
Func. Pot. Máx.	380V - 850V	-	-
Corrente Máx.	11A / 11A	16A / 16A	20A / 16A
SAÍDA (AC)			
Pot. Nominal	8000W	10000W	15000W
Pot. Máx. AC	8800VA	11000VA	16500VA
Corrente Máxima	12.8A	16A	24A
Tensão Nominal	3/N/PE,400	3/N/PE,400	3/N/PE,400
Gama Tensão Rede	310V - 480V	310V - 480V	310V - 480V
Frequência Nominal	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Fator Potência	1 (ajustável +/- 0,8)	1 (ajustável +/- 0,8)	1 (ajustável +/- 0,8)
CARACTERÍSTICAS			
Eficiência Máx.	98.3%	98.5%	98,5%
Eficiência EURO	98.0%	98.0%	98,0%
Comunicação	RS485, WiFi, SD	SD, RS485 (Wifi)	RS485, (Wifi)
Dimensões (mm)	457x452x202	457x452x202	455x390x190

