

可彎曲太陽能軟板

Semi-flexible

Solar Module



Features :

豐新光電使用特殊太陽能晶片製造的太陽能軟板，不同於玻璃和鋁製框架的傳統太陽能模組，用於保護免於破裂，太陽能軟板更輕更薄。豐新光電的太陽能軟板經過測試具有極高的耐候性，使用壽命也超過25年，使用太陽能軟板再也不用擔心玻璃破損或晶片破裂。從今天起使用太陽能軟板讓您的安裝過程變得更輕鬆簡單。



耐候性

-40~80° C



output **25** yrs warranty

25年保固

5yrs product warranty



輕，薄

重1Kg，厚度3mm



安裝簡單

應用範圍

- 太陽能遮陽棚
- 高爾夫球車
- 船, 遊艇
- 停車棚
- 汽車, 卡車, 露營車
- 攜帶式太陽能充電
- 救難充電
- 太陽能屋頂
- 溫室



Model (型號)	Pwer(W) (功率)	Size(mm) (尺寸)	Voc(V) (開路電壓)	Isc(A) (短路電流)	Vmp(V) (尖峰電壓)	Imp(A) (尖峰電流)	Cell Eff. (晶片效率)	N.W(KG) (重量)
WS50F6M	50W 17V	680*512*3mm	20.10V	3.08A	17.3V	2.91A	20.1%	1KG
WS50F5M	50W 17V	540*555*3mm	21.60V	3.05A	17.6V	2.84A	21.5%	1KG
WS100F6M	100W 17V	680*930*3mm	20.10V	6.18A	17.3V	5.85A	20.1%	1.5KG
WS100F5M	100W 17V	540*1050*3mm	21.70V	6.10A	17.4V	5.70A	21.3%	1.5KG
WS150F6M	150W 17V	680*1348*3mm	20.10V	9.26A	17.3V	8.76A	20.1%	2KG
Power Tolerance	+/- 5%							
STC : Irradiance level 1000 W/m ² ; Spectral AM1.5 ; Temperature 25° C								