



辉泰朗

— HTL SOLAR —

M12系列

HTL132H 650~670W

M12系列

将210mm电池片通过多主栅和半片组件技术融合在一起，
M12组件结合创新技术，有效地提升了组件效率和输出功率。

产品特性



更高的系统电压，有效降低BOS成本



更低的运行温度和温度系数，获得更高收益



显著降低热斑温度和阴影遮挡影响



半片设计，获得更好的机械载荷性能



可承受更严酷的环境

管理体系

ISO9001:2015

ISO14001:2015

ISO45001:2018


产品认证



HTLSOLAR 是一家具有领先地位的专业太阳能光伏电池和组件的制作及服务供应商，产品广泛应用于住宅、商业和地面光伏电站发电系统，一期工厂具备年产组件1.5GW的能力。

HTLSOLAR 采用严谨的设计、先进的生产工艺和全自动设备制造组件，同时执行严格的质量检验标准，不断追求产品零缺陷，以确保我们的太阳能组件产品具有优异的功率输出和高可靠性。

产品保障



电学参数@STC HTL132H 650~670W

最大功率	Pmax(Wp)	650	655	660	665	670
功率公差	(%)	0~+3	0~+3	0~+3	0~+3	0~+3
最大功率电压	Vmp(V)	37.39	37.59	37.79	37.99	38.19
最大功率电流	Imp(A)	17.39	17.43	17.47	17.51	17.55
开路电压	Voc(V)	45.29	45.49	45.69	45.89	46.09
短路电流	Isc(A)	18.43	18.49	18.52	18.58	18.63
组件效率	(%)	20.92	21.09	21.25	21.41	21.57

STC：辐照度1000W/m²，组件温度25℃，大气质量1.5。

电学参数@NMOT

最大功率	Pmax(Wp)	492	496	500	504	508
最大功率电压	Vmp(V)	34.89	35.09	35.29	35.49	35.69
最大功率电流	Imp(A)	14.11	14.14	14.17	14.21	14.24
开路电压	Voc(V)	42.59	42.79	42.99	43.19	43.39
短路电流	Isc(A)	18.43	18.49	18.52	18.58	18.63

NMOT：辐照度800W/m²，环境温度20℃，大气质量1.5，风速1m/s。

温度系数

最大功率（Pmax）温度系数	-0.32%/℃
开路电压（Voc）温度系数	-0.26%/℃
短路电流（Isc）温度系数	+0.054%/℃

机械参数

电池类型	单晶 210×105mm
组件尺寸（长×宽×高）	2384×1303×35mm
组件重量	34.5kg
边框材质	阳极氧化铝合金
接线盒	Ip68
线缆线径/长度	4mm ² /350mm


运行条件

最大系统电压	1500V DC
运行温度	-40~+85℃
最大风载/雪载	2400/5400 Pa
最大保护电流	25A
应用等级	ClassA
防火等级	ClassC
标称组件运行温度	42±3℃


包装信息

单包	31片
13/17.5米车	620/868片


组件尺寸（mm）



电流-电压曲线



功率-电压曲线



*功率测试误差±3%

*产品规格改变时不另行通知

信息栏

全国服务热线：400 180 5909

辉泰朗(江苏)太阳能科技有限公司

地址：江苏省常州市新北区创新大道1-5号

邮箱：htlsolar@vip.qq.com