


# oksolar

意大利欧科新能源有限公司



## 高效多晶太阳能组件



15年  
材料和工艺质保



正过载容限  
0/+3%



最大雪荷载  
5400Pa



25年  
线性功率保证

OK SOLAR SRL

Registered Office: Via Grandi n. 44, 20017, Rho (MI) Italy - Social Capital € 150.000,00  
Tel. (+39) 02.8088 7095 - Fax (+39) 02.80887095 - Web: [www.oksolar.it/en](http://www.oksolar.it/en) - E-Mail: [info@oksolar.it](mailto:info@oksolar.it)



## 电性能参数

型号	OKP60			
最大额定功率 (Pmax/W)	265	270	275	280
最大功率下的电压 (Vmpp/V)	31.0	31.3	31.7	32.0
最大功率下的电流 (Impp/A)	8.56	8.63	8.69	8.76
开路电压 (Voc/V)	38.2	38.5	38.7	39.0
短路电流 (Isc/A)	9.04	9.09	9.17	9.25
组件效率 $\eta_m(\%)$	16.2	16.5	16.8	17.10
功率容差	0-+3%			
温度系数	Pmax	-0.42%/C		
	Voc	-0.32%/C		
	Isc	+0.058%/C		
Noct	45±2 C			

\* STC: 1000w/m<sup>2</sup>, 25°C, AM 1.5



## 其他参数

电池片种类	多晶
电池片尺寸	156.75*156.75mm(6inch)
电池片排列	60(6*10)
组件重量	18.5kg(40.8lbs)
组件尺寸	1650*992*35mm(64.96*39.06*1.38inch)
电缆长度	900mm(35.4inch)
电缆横截面积	4mm <sup>2</sup> (0.006sq.in)
正面玻璃	3.2mm 高钢化玻璃
旁路二极管数量	3/6
包装标准(1)	30片/托, 840片/40尺柜
包装标准(2)	30片+5片/托, 910片/40尺柜
边框	阳极氧化铝合金
接线盒	IP65/IP67

## 工作条件

最大系统电压	1000V/DC(IEC)
工作温度	-40°C/+85°C
熔断电流	15A
静态载荷	5400Pa
接地电阻	≤0.1Ω
安全等级	II
绝缘电阻	≥100MΩ
接线器	MC4 Compatible

## I-V 曲线 OKP60 Pm(W)260



## 技术图

