



bomatic® B300



Für die Zerkleinerung von z.B.:

- Nass- und Biomüll
- Lebensmittel und Speiseresten
- Krankenhausabfällen
- Schlachtabfällen

Vorteile:

- in druckdichter Version erhältlich
- Schneidwerk komplett in Edelstahl erhältlich
- beständig gegenüber Feuchtigkeit
- sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis



For shredding of e.g.:

- wet and biological waste
- food waste
- hospital waste
- slaughterhouse waste

Advantages:

- available in pressure-tight version
- cutting unit available in stainless steel
- suitable for wet waste
- very good price performance ratio




bomatic

Umwelt- und Verfahrenstechnik GmbH

Kleinste Baureihe

Ultralight-duty series



| | B 250 E/ED | B 400 E/ED |
|---|--|--|
| Schneidwerksöffnung (L x B) / Charge opening (L x W) | 250 x 250 mm | 400 x 250 mm |
| Trichteröffnung (L x B) / Hopper opening (L x W) | 460 x 460 mm | 630 x 460 mm |
| Gesamtaufstellfläche (L x B) / Total floor space required (L x W) | 1.025 x 750 mm | 1.110 x 750 mm |
| Gesamtgewicht / Total weight | 180 kg | 230 kg |
| Antriebsleistung / Motor capacity | 2,2 – 3 kW | 2,2 – 3 kW |
| Anwendungsgebiete / Application*: Speisereste / Food waste Knochen / Bones Nassmüll / Wet waste Gebinde bis 2 l / drums by 2 l Leichter Krankenhausabfall / light hospital waste Drehspäne / turnings | ca. 50 kg/h ca. 50 kg/h ca. 50 kg/h ca. 100 kg/h ca. 50 kg/h ca. 1m ³ /h | ca. 75 kg/h ca. 75 kg/h ca. 75 kg/h ca. 150 kg/h ca. 75 kg/h ca. 1m ³ /h |

Leichte Baureihe

Light duty series



| | B 300 | B 400 /D |
|--|---|---|
| Schneidwerksöffnung (L x B) / Charge opening (L x W) | 440 x 370 mm | 400 x 500 mm |
| Trichteröffnung (L x B) / Hopper opening (L x W) | 750 x 675 mm | 720 x 830 mm |
| Gesamtaufstellfläche (L x B) / Total floor space required (L x W) | 1.330 x 950 mm | 1.500 x 950 mm |
| Gesamtgewicht / Total weight | 500 Kg | 675 Kg |
| Antriebsleistung / Motor capacity | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Anwendungsgebiete / Application*: Kunststoffgebände / Plastic containers up to 20 l Blechgebände / Metal containers Glas, Flaschen / Glass, bottles Biomüll, Knochen / Biowaste, bones Drehspäne / turnings | bis / up to 20 l: ca. 150 kg/h bis / up to 10 l: ca. 400 kg/h ca. 1,5 m ³ /h ca. 1,5 m ³ /h ca. 2 m ³ /h | bis / up to 30 l: ca. 200 kg/h bis / up to 30 l: ca. 600 kg/h ca. 2 m ³ /h ca. 2 m ³ /h ca. 2 m ³ /h |

* Dies sind nur einige, exemplarische Anwendungsgebiete! Die Maschine könnte auch für Ihren Einsatzfall geeignet sein, bitte fragen Sie bei uns an.
Die angegebenen Durchsatzleistungen sind abhängig von der Leistung, Drehzahl und Messerform und sind daher nicht bindend.

These are only a few examples of possible applications! This machine could also be the right one for your specific needs, we are looking forward to your inquiry.
The indicated throughput depends on power, speed and cutter design and therefore cannot be considered binding.



bomatic

Umwelt- und Verfahrenstechnik GmbH