

# Moinho LR



## CARACTERÍSTICAS

	<b>200LR</b>	<b>250LR</b>	<b>320LR</b>	<b>420LR</b>
BOCAL DE ALIMENTAÇÃO (mm)	210 x 210	260 x 280	330 x 280	425 x 370
CÂMARA DE MOAGEM (mm)	210 x 220	260 x 270	330 x 270	425 x 380
DIÂMETRO DO ROTOR (mm)	200	250	250	350
MOTOR (cv)	2 - 4	4 - 6	5 - 7,5	10 - 15 - 20
PRODUÇÃO (kg/h)	Até 90	Até 120	Até 180	Até 240
NAVALHAS ROTATIVAS (un.)	3	3	3	3
NAVALHAS FIXAS (un.)	2	2	2	2
ROTAÇÃO DO ROTOR (rpm)	215 - 285	280 - 375	280 - 375	170 - 230
ALTURA DE ALIMENTAÇÃO (mm)	1250	1375	1375	1580
PENEIRAS PADRÃO (Ømm)	6 a 12	6 a 12	6 a 14	6 a 14
ÁREA OCUPADA C/ CICLONETE (mm)	1060 x 1050	1200 x 1250	1270 x 1250	1610 x 1495
ÁREA OCUPADA C/ GAVETA (mm)	700 x 1050	770 x 1250	840 x 1250	1150 x 1495
ALTURA C/ CICLONETE (mm)	1740	1930	1930	2265
ALTURA C/ GAVETA (mm)	1330	1480	1480	2075
PESO C/ EXAUSTOR E CICLONETE (kg)	220	335	375	950
MOTOR DO EXAUSTOR (cv)	0,5 - 2p.	0,75 - 2p.	0,75 - 2p.	1 - 2p.
CAPACIDADE DO MOINHO (BOMBONAS) (L)*	2	3	7,5	10
CAPACIDADE DA GAVETA (FORNECIDO S/ EXAUSTOR) (L)	15	25	30	35
TIPO DE CORTE	"tesoura"	"tesoura"	"tesoura"	"tesoura"

\* Pode variar conforme formato da peça.

- SISTEMA DE LIMPEZA RÁPIDA
- PRÉ-AJUSTE DAS NAVALHAS FORA DA MÁQUINA
- ALTO RENDIMENTO
- BAIXO CONSUMO DE ENERGIA

**SEIBT®**  
SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA DO PLÁSTICO

+55 54 3281.6000  
Fax (54) 3281.6001  
selbt@selbt.com.br  
www.selbt.com.br